

MEMOR™ 1



MEMOR™ 1 – EL NUEVO DISPOSITIVO FULL TOUCH DE DATALOGIC PARA USO GENERAL

Memor 1 es ideal para cualquier aplicación de captura de datos, desde ventas asistidas hasta plantas fabricantes o recepción de material en el almacén.

VARIOS DISPOSITIVOS EN UNO

El Memor 1 está equipado con la potente plataforma Qualcomm Snapdragon, y lleva integrado Android 8.1 (Oreo) con GMS.

Este dispositivo está disponible en dos formatos: una versión manual que se parece a un smartphone resistente y una versión con empuñadura con un gatillo muy cómodo. La robusta carcasa negra permite que este dispositivo se use en la mayoría de las aplicaciones.

CUNAS DE CARGA INALÁMBRICA- INDIVIDUAL Y CON 3 RANURAS

El dispositivo Memor 1 se carga con la tecnología de carga inalámbrica más moderna que elimina la necesidad de limpiar los contactos del dispositivo y las cunas. Esto reduce radicalmente los costes de soporte y aumenta su fiabilidad.

La cuna de 3 ranuras junto con la cuna individual con opción de carga múltiple es compatible con los modelos de mano y con empuñadura, proporcionando la máxima flexibilidad.

CARGA RÁPIDA Y MODO BOOST

El Memor 1 requiere menos de 2 horas para cargar completamente la batería y la recarga Boost permite su uso a los pocos minutos de la carga. Hay seis perfiles de carga disponibles para que el usuario pueda decidir qué perfil se adapta mejor a sus necesidades.

RECONOCIMIENTO DE VOZ

El dispositivo Memor 1 también se puede usar como un teléfono o dispositivo PTT utilizando el Protocolo de voz sobre Internet (VoIP), aprovechando la red Wi-Fi para las comunicaciones.

NOTA: El robot de Android se reproduce o modifica a partir del trabajo creado y compartido por Google y se utiliza de acuerdo con los términos descritos en la Licencia de Atribución Creative Commons 3.0.

CARACTERÍSTICAS

- Uso General: manual o con empuñadura
- Android 8.1 (Oreo) con Google Mobile Services (GMS)
- Carga inalámbrica que elimina todos los contactos del dispositivo y la cuna
- Soporta modo de carga rápida y Boost
- Capacidad de VoIP o teléfono PTT con Wi-Fi
- Modo presentación permite la lectura en manos libres
- Tecnología SoftSpot™ de Datalogic que ofrece un gatillo vía software a través de la pantalla táctil
- Acelerómetro de 3 ejes que auto-rotta la orientación de la pantalla
- Pantalla capacitiva multi-touch FWVGA de 4.3" con cristal Gorilla® Glass 3
- Alerta por vibración para notificaciones
- Tecnología imaging 2D Advanced para la captura de imágenes
- Tecnología 'Green Spot' patente de Datalogic para confirmación visual de lectura correcta
- Programa EASEOFCARE que ofrece una gran variedad de servicios para proteger la inversión, asegurando máxima productividad y ROI.

INDUSTRIAS - APLICACIONES

- Retail:
 - Inventario
 - Control de accesos
 - Registro de Regalos
 - Aplicaciones en tienda
 - Ventas asistidas
- Empresas fabricantes:
 - Control de producción y calidad
 - Inventario
- Logística:
 - Inventario
 - Preparación de Pedidos/Packaging
 - Entrega/Recepción de material
 - Trazabilidad & Seguimiento

MEMOR™ 1

ESPECIFICACIONES

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

Local Area Network (WLAN)	IEEE 802.11 a/b/g/n; Estándares de Seguridad Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP Methods: PEAP/MSCHAPV2, PEAP/GTC, TLS, TTLS/PAP, TTLS/MSCHAP, TTLS/MSCHAPV2, TTLS/GTC, PWD
Personal Area Network (WPAN)	Tecnología inalámbrica Bluetooth® v4.0 – Modo Mode, soporta Bluetooth Clásico y BLE
Comunicación NFC	Comunicación NFC entre dispositivo y cuna

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

Códigos Lineales/1D	Autodiscrimina todos los códigos 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™.
Códigos 2D	Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417, Micro QR Code, QR Code
Códigos Postales	Correo australiano, japonés, Código KIX, Royal Mail, USPS Intelligent Mail, USPS PLANET, USPS POSTNET
Marca de Agua Digital	Soporta códigos Digimarc® (opcional)

ELECTRICIDAD

Batería	Pack de batería reemplazable y batería recargable Li-Ion; 3.7 V; 3,000 mAh (12 Watt-horas)
Carga Inalámbrica	Dos opciones de carga: carga rápida o estándar

ENTORNO

Resistencia a Caídas	Resiste caídas desde 1.2 m / 4.0 ft sobre madera o sobre hormigón y caídas desde 1.5 m / 5.0 ft sobre madera sobre hormigón con funda de goma
Temperatura	T. Operativa: -10 a 50 °C / 14 a 122 °F

INTERFACES

Interfaces	Cliente USB 2.0 (con conector estándar Micro-USB) Ranura de tarjeta SDXC (no accesible para el usuario)
-------------------	--

SENSORES

Acelerómetro	Acelerómetro de 3 ejes para detectar la orientación
Giroscopio	Detecta velocidad angular
Vibración	Programable vía software
Magnetómetro	Detecta velocidad angular

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Pantalla	Pantalla a color full touch TFT-LCD de 4.3" TFT-LCD; FWVGA: 854 x 480 pixels; 16M
Pantalla Táctil	Capacitiva, multi-touch, cristal Gorilla® Glass 3
Teclas Físicas	Manual: Tecla de inicio/lectura totalmente programable Con Empuñadura: Tecla de inicio/lectura totalmente programable, tecla de gatillo de lectura programable vía software
LED/Iluminación	Programable vía software, iluminación en la parte inferior de la tapa de la batería
Dimensiones	Manual: 14,5 x 7,7 x 3,4 cm / 5,7 x 3,0 x 1,3 in Con empuñadura: 14,5 x 7,7 x 11,6 cm / 5,7 x 3,0 x 4,5 in
Peso (con Batería)	Manual: 275,0 g / 9,7 oz Con empuñadura: 305,0 g / 10,7 oz

RENDIMIENTO DE LECTURA

Profundidad de Campo	4,3 a 35,0 cm / 1,7 a 13,8 in, dependiendo de la densidad del código
Resolución Mínima	Códigos lineales hasta 4 mils; Códigos 2D hasta 5 mils
Indicadores de Lectura	Altavoz (polifónico); tecnología patentada 'Green Spot' de Datalogic de confirmación visual de lectura correcta

SEGURIDAD & NORMATIVA

Agency Approvals	El producto cumple el reglamento de seguridad necesario para su uso normal
Cumplimiento Ambiental	Cumple con la normativa EU RoHS

SOFTWARE

Aplicaciones	Tecnología SoftSpot para la configuración de un gatillo vía software; Soporta la aplicación Queue Busting de Datalogic; Preconfigurado y navegador prebloqueado por 42Gears; Enterprise class PTT ofrecida por Zello
Provisioning	Android Zero Touch enrollment
Configuración y Mantenimiento	Datalogic DXU para la configuración del dispositivo y actualización del firmware desde el PC
Desarrollo	Disponible Java y Xamarin SDK
MDM	SOTI MobiControl, VMware AirWatch, Wavelink Avalanche, 42Gears SureMDM
Emulación Terminal	StayLinked SmartTE, Wavelink Velocity

SISTEMA

Memoria	Sistema RAM: 2 GB; Sistema Flash: 16 GB Flash Tarjeta Disk SD: opción de instalarlo en fábrica
CPU	Qualcomm Snapdragon Quadcore 1.1 GHz
Sistema Operativo	Android 8.1 (Oreo) con GMS

GARANTÍA

Garantía	1 año de garantía de fábrica
-----------------	------------------------------



Precaución con la Radiación del Láser – No lo mire fijamente

ACCESORIOS

Cunas y Fundas



• 94ACC0206 Cuna de 3 ranuras



• 94ACC0207 Cuna individual Locking



• 94ACC0208 Cuna de recarga individual

Funda/Soportes



• 94ACC0209 Protección de goma



• 94ACC0210 protección de goma para modelo con empuñadura



• 91ACC0080 Funda protectora